

TA35 FB12

LARGEUR DE VUE ET PROFONDEUR DE CONSTRUCTION


Largeur de vue Ouvrant Standard	33 mm
	57 mm
Largeur de vue Dormant Standard	65 mm
	85 mm
Largeur de vue Mur Rideau Standard	105 mm
	115 mm
	125 mm
Profondeurs de construction standard profils en bois	68 mm
	78 mm
	88 mm

DIMENSIONS MAXIMALES DE L'OUVRANT

Largeur maximale de l'ouvrant	1.600 mm
Hauteur maximale de l'ouvrant	3.000 mm
Poids de l'ouvrant oscillo-battant	200 kg
Poids de l'ouvrant à la française	300 kg

FINITION + ASSEMBLAGE D'ANGLE ALUMINIUM

RAL	soudé
NCS	soudé
DB	soudé
Eloxal	mécanique



NORMES + VALEURS

DIN EN 12207 AIR classe 4
DIN EN 12208 EAU classe E900
DIN EN 12210 VENT classe C4
DIN EN ISO 10077-2 $U_w \geq 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
DIN EN ISO 140-3 Isolation acoustique: $R_w (C; C_{tr}) = 46 (-2; -6) \text{ dB}$
DIN EN 1627 Résistance à l'effraction: RC1N, RC2N, RC2
DIN 18008-4 TRAV sécurité anti-chute: catégorie A

TYPES DE BOIS

Epicéa
Sapin
Mélèze
Pin
Douglas
Sapin nordique
Chêne

