



TA35 SLVB

LARGEUR DE VUE ET PROFONDEUR DE CONSTRUCTION

Vues extérieures standard ouvrant	11 mm
Vues extérieures standard cadre	50 mm
	72 mm
Vues extérieures standard murs rideaux	80 mm
	120 mm
	150 mm
Profondeur de construction profils en bois	68 mm
	78 mm
	88 mm

DIMENSIONS MAXIMUM DE L'OUVRANT

Largeur de vantail maximum	1.600 mm
Hauteur de vantail maximum	3.000 mm
Poids de vantail OB	200 kg
Poids de vantail OF	300 kg

FINITION + ASSEMBLAGE D'ANGLE ALUMINIUM

RAL, NCS, DB	soudé
RAL, NCS, DB	mécanique
Anodisé	mécanique

NORMES + VALEURS: CE: EN 14351-1

DIN EN 12207 Air classe 4
DIN EN 12208 EAU classe E1200
DIN EN 12210 VENT classe C4
DIN EN ISO 10077-2 $U_w \geq 0,69 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
DIN EN ISO 717-1 Isolation acoustique: $R_w \text{ (C; Ctr) = 48 (-2; -6) dB}$
DIN EN 1627 Résistance à l'effraction: RC1N, RC2N, RC2, RC3N
DIN 18008-4 TRAV sécurité anti-chute: catégorie A, B, C

TYPES DE BOIS

Epicéa
Sapin
Mélèze
Pin
Douglas
Sapin nordique
Chêne

Scheibe mindestens
als ESG auszuführen!

